

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

FULMELEC SSS (HR-e)

Sección 1: Identificación del producto

Nombre Comercial del Producto:	FULMELEC SSS (HR-e)
Denominación Genérica SUCAMEC:	DETONADOR ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO
Uso recomendado y restricciones:	<p>El FULMELEC SSS (HR-e) se utiliza en prospección sísmica como un eficaz y seguro iniciador de cargas explosivas de profundidad y para este fin se le provee de una alta resistencia a la presión hidrostática, satisfaciendo de esta manera las más severas condiciones de uso.</p> <p>El rango de temperatura de manipulación es de 0°C hasta 35°C.</p>

Información del Proveedor

Nombre:	FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
Dirección:	Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra
Ciudad / País:	Lima / Perú
Número Telefónico:	(+51 1) 613-9800
Dirección electrónica:	famesa@famesa.com.pe
Número Telefónico de emergencia:	(+51 1) 613-9800 Anexo 100
Horario de atención:	L-V de 08:00 a 17:00 Horas

Sección 2: Identificación de los peligros
Clasificación SGA de la Sustancia o Mezcla

Detonadores eléctricos para voladuras. Numero ONU:0030 Clase o División 1.1B	Detonadores eléctricos para voladuras. Numero ONU:0456 Clase o División 1.4S
--	--

Descripción	Identificación del peligro
Riesgos Físicos } Explosivos 1.1 } Explosivos 1.4	H201 Explosivo; peligro de explosión en masa. H204 Peligro de incendio o de proyección.
Riesgos para la Salud } Toxicidad aguda por ingestión, Cat.5 } Toxicidad para la reproducción, Cat.1A	H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Riesgos al Medio Ambiente } Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Cat.2	H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

Palabra de advertencia: Peligro, Atención.

Elementos de la etiqueta SGA

Consejos de prudencia

En materia de prevención

P203	Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No Fumar.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P250	Evitar choques y/o fricciones.
P273	No dispersar en el medio ambiente.

En caso de intervención

P318	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P301 + P317	EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.
P370 + P372 + P380 + P373	EN CASO DE INCENDIO: Riesgo de Explosión. Evacuar la zona. NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.
P370 + P380 + P375	EN CASO DE INCENDIO: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.

Para el almacenamiento

P401	Almacenar de acuerdo con la reglamentación local.
------	---

Para la eliminación

P501	Eliminar el contenido conforme a la reglamentación local.
P503	Pedir información al fabricante sobre la eliminación.

Otros peligros

No hay información.

Sección 3: Composición / información de los componentes

Identidad Química	Nombre Común	Número CAS	Concentración
Azida de Plomo	No aplica	13424-46-9	< 20%
Tetranitrato de Pentaeritrita	Pentrita	78-11-5	< 40%
Perclorato de potasio	No aplica	7778-74-7	< 10%
Picrato de Plomo	No aplica	25721-38-4	< 10%
Zirconio	No aplica	7440-67-7	< 10%
Componentes plásticos, metálicos y otros no peligrosos.	No aplica	No aplica	< 60%

Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación: Desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado. Buscar atención médica.

Contacto con piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Si existe la irritación, enrojecimiento o sensación de ardor y persiste, buscar atención médica.

Contacto con ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si ocurre irritación, repetir el lavado y buscar atención médica.

Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y dar de beber agua. Jamás dar de beber líquidos a una persona inconsciente. Buscar atención medica inmediatamente.

Síntomas / efectos más importantes: No hay información.

Síntomas / efectos más agudos: Irrita los ojos.

Síntomas / efectos retardados: No hay información.

Indicaciones inmediatas y tratamiento especial: No hay información.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios adecuados de extinción: No se debe combatir el fuego. Evacuar el área de inmediato, impedir el acceso, no respirar los humos provenientes del fuego.

Peligros específicos del producto químico: Calor bajo confinamiento y/o condiciones especiales puede causar una reacción violenta o explosión. Puede detonar cuando está sujeto a fuego o bajo impacto severo. El material en combustión puede explotar y producir gases tóxicos.

Equipo protector especial y precauciones especiales para los equipos de lucha contra incendio: Evacuar el área en todas las direcciones a 1.6 km o más. Permitir que el fuego se consuma. No permitir el paso de personal. Despejar el área.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones Personales: Solo el personal entrenado y autorizado deberá actuar en la emergencia.

Equipo de protección personal: Guantes, lentes de seguridad con protección lateral, ropa de trabajo, zapatos de seguridad.

Procedimientos de emergencia:

- Restringir el acceso al área del derrame.
- Remover fuentes de calor e ignición.
- No permitir el acceso a personal no autorizado.
- Minimizar el número de personas en el área de riesgo.
- Todo equipo usado en el manejo del derrame deberá ser aterrizado.
- Usar equipo y herramientas anti chispas cuando se maneje el material.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Precauciones medioambientales: Tomar precauciones para prevenir contaminación en corrientes de agua y drenajes.

Métodos y materiales de aislamiento y limpieza: Los Fulminantes desparramados deben recogerse con cuidado y colocarse en recipientes debidamente identificados, para ello no se debe usar objetos metálicos ni ninguna herramienta que pueda producir chispas. Poner el producto en envases marcados. Descontaminar el área de derrame. Disponer del material bajo supervisión de personal calificado.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una Manipulación Segura

Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo del uso del explosivo. Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que el fulminante del FULMELEC SSS (HR-e) es sensible bajo ciertas condiciones de golpe, fricción, chispa y fuego. El rango de temperatura de manipulación es de 0°C hasta 35°C.

Otras precauciones: Por ningún motivo exponer los detonadores a temperaturas mayores a 65°C, ni intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto.

Condiciones de Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro: Se almacenará solamente con productos compatibles. El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento vigente. El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio ventilado y con descarga eléctrica a tierra. Debe ser almacenado en polvorines a temperaturas entre 5 °C y 30 °C.

Sustancias y mezclas incompatibles: No almacenar junto con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni elementos metálicos.

Sección 8: Control de exposición / protección personal

Parámetros de control

No se registra ningún valor para este material en específico; sin embargo, se describen los límites de exposición, de acuerdo a normativa internacional, para alguno de sus componentes:

Nombre del Producto	Límite de exposición permisible (OHS PEL-TWA)	Valor límite tolerable (ACGIH TLV-TWA)
---------------------	--	---

Azida de Plomo	0,05 mg (Pb)/m ³	0,05 mg (Pb)/m ³
Tetranitrato de Pentaeritrta	No establecido	No establecido
Perclorato de Potasio	No establecido	No establecido
Picrato de Plomo	No establecido	No establecido
Zirconio	No establecido	No establecido

Controles de ingeniería apropiados

Aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Estaciones de colirio. Sistema de ventilación.

Si en la manipulación y aplicación de este material se pudieran exceder los niveles de exposición seguros, se debe considerar el uso de controles de ingeniería tales como ventilación de escape local. Si logra niveles de exposición seguros no requiere controles de ingeniería, luego una evaluación de riesgo detallada y documentada utilizando el personal.

Medidas de protección individual (EPP)

Protección de ojos: Lentes de seguridad ajustados al contorno del rostro que cumpla con el requisito ANSI/ISEA Z87.1-2015.

Protección de piel y cuerpo: La vestimenta y zapato de seguridad debe ser apropiada de acuerdo a reglamentos vigentes, por ejemplo, uniforme de algodón para evitar la acumulación de cargas estáticas.

Protección respiratoria: No requerida durante su manipuleo.

Peligros Térmicos: No aplica.

Protección para las manos: Se recomienda el uso de guantes de protección de material impermeable con resistencia química, pudiendo ser de nitrilo o superior, que cumpla la norma UNE-EN 420:2004.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sustancia explosiva sólida. Cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un extremo que contiene en su interior a la carga explosiva secundaria y primaria, una gota eléctrica, un circuito electrónico y dos conductores de energía. Todo este sistema se mantiene herméticamente cerrado mediante un tapón en el otro extremo.

Color: No Aplica.

Olor: Inoloro.

Punto de Fusión / punto de congelamiento: No Aplica.

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: No Aplica.

Inflamabilidad: No Aplica.

Límite inferior y superior de explosión / límite de inflamabilidad: No Aplica.

Punto de inflamación: No Aplica.

Temperatura de ignición espontánea: No hay información.

Temperatura de descomposición: No hay información.

PH: No Aplica.

Viscosidad cinemática: No Aplica.

Solubilidad: Insoluble en agua.

Coefficiente de reparto n-octano/agua (valor logarítmico): No hay información.

Presión de vapor: No Aplica.

Densidad relativa: No Aplica.

Densidad relativa del vapor (aire=1): No Aplica.

Características de las partículas: No Aplica.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad: Explosivo.

Estabilidad Química: El producto es estable a las condiciones ambientales normales de almacenamiento y manipuleo recomendadas. Riesgo de explosión por energía, impacto, fuego u otras fuentes de ignición. Capacidad de detonación, descomposición o reacción explosivas, pero requiere de una fuerte fuente de iniciación o debe calentarse en confinamiento.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas: Un incendio importante puede implicar un riesgo de explosión. Una detonación adyacente también puede involucrar un riesgo de explosión. Una explosión masiva se puede producirse debido a golpes, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. La explosión crea la proyección de esquirlas.

Condiciones que deben evitarse: No exponer a temperaturas elevadas (mayores a 65°C), fuego, impactos, fricción, corriente eléctrica y descargas electrostáticas.

Materiales Incompatibles: Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis.

Productos de descomposición peligrosos: La detonación produce óxidos de nitrógeno, plomo y óxidos de carbono.

Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda (DL50, CL50): Azida de Plomo (500 mg/kg de peso corporal, No hay información).

Tetranitrato de Pentaeritrita (1660 mg/kg, No hay información).

Corrosión / Irritación: No, en condiciones normales de manipuleo. En algunos casos, el contacto prolongado con la masa explosiva puede provocar una leve irritación cutánea.

Lesiones oculares graves/ irritación ocular: Los gases del producto pueden provocar irritación ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Los gases del producto pueden provocar sensibilización respiratoria.

Mutagenicidad de células germinales: No hay información

Carcinogenicidad: No hay información.

Toxicidad para la reproducción: No hay información.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: No hay información.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas: No hay información.

Peligro por aspiración: No hay información.

Sección 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad: Evitar contacto con las vías fluviales y suelos.

Persistencia y Degradabilidad: No hay información.

Potencial de Bioacumulación: No hay información.

Movilidad en suelo: No hay información.

Otros efectos adversos: No hay información.




Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos recomendados y aprobados para disposición final segura: Todo desecho debe ser manejado en concordancia con las regulaciones nacionales. Pequeñas cantidades o explosivos deteriorados pueden destruirse mediante su inclusión en un barreno que contenga buen explosivo. Para grandes cantidades de explosivos dañados o deteriorados notificar a Famesa Explosivos S.A.C.

Métodos recomendados y aprobados para disponer eliminación de envases/embalajes contaminados: Proceder a su incineración controlada bajo estrictos procedimientos siguiendo las regulaciones nacionales.

Sección 14: Información relativa al transporte

Modalidad de transporte aplicado	Carretera	Marítimo	Aéreo
Reglamentación nacional e Internacional	SUCAMEC / Ley 28256	IMO / IMDG	IATA / DGR
Número ONU	0030	0030	0456 (*)
Designación oficial de transporte ONU	Detonadores eléctricos para voladuras	Detonadores eléctricos para voladuras	Detonadores eléctricos para voladuras

Clasificación relativa al transporte	1.1B	1.1B	1.4S
Etiqueta			
Grupo de embalaje/envase	II	II	II
Riesgos ambientales	No hay información	No hay información	No hay información
Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	No aplica	No aplica	No aplica

(*) Aplica al FULMELEC SSS (HR-e) 16 m.

Sección 15: Información sobre la reglamentación

Regulaciones nacionales

- Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil – Perú (SUCAMEC)
- Ley N°28256: “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”

Regulaciones internacionales

- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Naciones Unidas, 8va versión.
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), OMI, edición 2018.
- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas (DGR), IATA, Edición 62.

Sección 16: Otras Informaciones

Esta ficha de hoja de seguridad ha sido preparada por los profesionales de las áreas de Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Control de Calidad, Investigación y Desarrollo y el Médico Ocupacional de Famesa Explosivos.

Fecha de emisión: 25 de marzo de 2022

Revisión: Anual

Abreviaturas y acrónimos

DL50 – Dosis letal para el 50% de la población ensayada.

CL50 – Concentración letal en 50% de la población ensayada.

ONU - Organización de las Naciones Unidas.

TWA - Time Weighted Average Concentration.

CAS - Chemical Abstracts Service.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

PEL - Permissible Exposure Limits.

TLV - Threshold Limit Value.

Descargo de responsabilidad

Famesa Explosivos S.A.C; en adelante Famesa, ha elaborado la presente ficha de hoja de seguridad según nuestro amplio conocimiento a la fecha de emisión, en los peligros químicos para la salud, la seguridad del material y en orientación general sobre cómo manipular el material de forma segura en el lugar de trabajo. Dado que, Famesa no puede anticipar o controlar las condiciones de uso del producto; cada usuario debe, antes de su manipulación, evaluar y controlar los riesgos del mismo.

Si necesita una aclaración y/o más información, se deberán contactar con FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. a través de nuestro teléfono y/o correo indicado en la sección 1 del presente documento.