

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPERFAM L

Sección 1: Identificación del producto

Nombre Comercial del Producto:	SUPERFAM L
Denominación Genérica SUCAMEC:	ANFO
Uso recomendado y restricciones:	<p>El SUPERFAM L es un agente de voladuras que se encuentran adecuadamente balanceado en oxígeno, posee en su composición elementos que disminuyen su densidad y aumenta su sensibilidad; permitiendo una baja concentración de carga por longitud de taladro de perforación, optimizando la distribución de energía y permitiendo un menor daño en el macizo rocoso.</p> <p>Se debe evitar la fricción, el impacto, fuego y otras fuentes de ignición ya que hay riesgo de explosión que puede causar graves lesiones, inclusive fatales.</p> <p>El rango de temperatura de manipulación del SUPERFAM L es de 0°C hasta 30°C.</p>

Información del Proveedor

Nombre:	FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.
Dirección:	Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra
Ciudad / País:	Lima / Perú
Número Telefónico:	(+51 1) 613-9800
Dirección electrónica:	famesa@famesa.com.pe
Número Telefónico de emergencia:	(+51 1) 613-9800 Anexo 100
Horario de atención:	L-V de 08:00 a 17:00 Horas

Sección 2: Identificación de los peligros

Clasificación SGA de la Sustancia o Mezcla


Explosivo para voladuras, tipo B

Numero ONU 0331

Clase o División 1.5D

	Descripción	Identificación del peligro
Riesgos Físico	Explosivos 1.5	H205 Peligro de explosión en masa en caso de incendio.
Riesgos para la Salud	Irritación cutánea, Cat. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
	Irritación ocular, Cat 2/2A	H319 Provoca irritación ocular grave.
	Carcinogenicidad, Cat 2	H351 Susceptible de provocar cáncer.
	Toxicidad sistemática específica de órganos diana tras exposiciones repetidas, Cat 2	H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Riesgos al Medio Ambiente	Peligro a largo plazo para el medio ambiente acuático, crónico 3	H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Palabra de advertencia: Peligro, Atención.

Elementos de la etiqueta SGA

Consejos de prudencia
En materia de prevención

P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P250	Evitar abrasiones, choques y fricciones.
P260	No respirar polvos, gases ni vapores.
P264	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
P273	No dispersar en el medio ambiente.
P280	Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos.

En caso de intervención

P318	EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P319	Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P332 + P317	En caso de irritación cutánea, buscar ayuda médica.
P337 + P317	Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda médica.
P362 + P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.
P370 + P380	En caso de incendio: Evacuar la zona.
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P370 + P372 + P380 + P373	En caso de incendio: Riesgo de explosión. Evacuar la zona. NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.

Para el almacenamiento

P401	Almacenar de acuerdo a la reglamentación local.
------	---

Para la eliminación

P501	Eliminar el contenido conforme a la reglamentación local.
P503	Pedir información al fabricante sobre la eliminación.

Otros peligros

La exposición puede agravar afecciones oculares, cutáneas o respiratorias preexistentes.

Sección 3: Composición / información de los componentes

Identidad Química	Nombre Común	Número CAS	Concentración
Nitrato de amonio	Nitrato de amonio	6484-52-2	65,0 – 85,0%
1,2,3-triol propano	Glicerina	56-81-5	1,0 – 5,0%
Diatomita	No aplica	61790-53-2	1,0 – 3,0%

Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación: Desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado. Buscar atención médica.

Contacto con piel: Quítese la ropa contaminada. Moje el área afectada con agua durante al menos 15 minutos. Si existe irritación, enrojecimiento o sensación de ardor y persiste, buscar atención médica.

Contacto con ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si ocurre irritación, repetir el lavado y buscar atención médica.

Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y dar de beber agua. Jamás dar de beber líquidos a una persona inconsciente. Buscar atención médica inmediatamente.

Síntomas / efectos más importantes: Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Hay posibles efectos crónicos para la salud a considerar.

Síntomas / efectos más agudos: La sobreexposición a este material puede resultar en metahemoglobinemia.

Síntomas / efectos retardados: Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (timo, hígado, médula ósea).

Indicaciones inmediatas y tratamiento especial: No hay información.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios adecuados de extinción: No se debe combatir el fuego. Evacuar el área de inmediato, impedir el acceso, no respirar los humos provenientes del fuego.

Peligros específicos del producto químico: Calor bajo confinamiento y/o condiciones especiales puede causar una reacción violenta o explosión. Puede detonar cuando está sujeto a fuego o bajo impacto severo. El material en combustión puede explotar y producir gases tóxicos.

Equipo protector especial y precauciones especiales para los equipos de lucha contra incendio: Evacuar el área en todas las direcciones a 1.6 km o más. Permitir que el fuego se consuma. No permitir el paso de personal. Despejar el área.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones Personales: Solo el personal entrenado y autorizado deberá actuar en la emergencia.

Equipo de protección personal: Guantes, lentes de seguridad con protección lateral, ropa de trabajo, zapatos de seguridad.

Procedimientos de emergencia:

- Restringir el acceso al área del derrame.
- Remover fuentes de calor e ignición.
- No permitir el acceso a personal no autorizado.
- Minimizar el número de personas en el área de riesgo.
- Todo equipo usado en el manejo del derrame deberá ser aterrizado.
- Usar equipo y herramientas anti chispas cuando se maneje el material.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Precauciones medioambientales: Tomar precauciones para prevenir contaminación en corrientes de agua y drenajes.

Métodos y materiales de aislamiento y limpieza: El SUPERFAM L debe recogerse con cuidado y colocarse en recipientes debidamente identificados, para ello no se debe usar objetos metálicos ni ninguna herramienta que pueda producir chispas. Poner el producto en envases marcados. Descontaminar el área de derrame. Disponer del material bajo supervisión de personal calificado.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una Manipulación Segura

Medidas operacionales y técnicas para prevención de exposición: El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo del uso del explosivo. Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que el SUPERFAM L es sensible bajo ciertas condiciones de golpe, fricción, chispa y fuego. El rango de temperatura de manipulación del SUPERFAM L es de 0°C a 30°C.

Otras precauciones: Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto.

Condiciones de Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro: Se almacenará solamente con productos compatibles. El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento vigente. El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio ventilado y con descarga eléctrica a tierra. Debe ser almacenado en polvorines a temperaturas entre 5 °C y 30 °C.

Sustancias y mezclas incompatibles: No almacenar junto a combustibles, fuentes de calor, cobre, zinc, aleaciones de cobre o zinc o polvo de aluminio.

Sección 8: Control de exposición / protección personal

Parámetros de control

No se registra ningún valor para este material en específico.

Controles de ingeniería apropiados

Aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional. Estaciones de colirio. Sistema de ventilación.

Si en la manipulación y aplicación de este material se pudieran exceder los niveles de exposición seguros, se debe considerar el uso de controles de ingeniería tales como ventilación de escape local. Si logra niveles de exposición seguros no requiere controles de ingeniería, luego una evaluación de riesgo detallada y documentada utilizando el personal.

Medidas de protección individual (EPP)

Protección de ojos: Lentes de seguridad ajustados al contorno del rostro que cumpla con el requisito ANSI/ISEA Z87.1-2015.

Protección de piel y cuerpo: La vestimenta debe ser apropiada de acuerdo a reglamentos vigentes, por ejemplo, uniforme de algodón para evitar la acumulación de cargas estáticas.

Protección respiratoria: No requerida durante su manipuleo.

Peligros Térmicos: No aplica.

Protección para las manos: Se recomienda el uso de guantes de protección de material impermeable con resistencia química, pudiendo ser de nitrilo o superior, que cumpla la norma UNE-EN 420:2004.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sólido marrón granular en forma de pellet.

Color: No aplica.

Olor: Olor característico al hidrocarburo.

Punto de Fusión / punto de congelamiento: No Aplica.

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: No Aplica.

Inflamabilidad: No Aplica.

Límite inferior y superior de explosión / límite de inflamabilidad: No aplica.

Punto de inflamación: No aplica.

Temperatura de ignición espontánea: No aplica.

Temperatura de descomposición: No hay información.

pH: No Aplica.

Viscosidad cinemática: No aplica.

Solubilidad: Soluble.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico): No hay información.

Presión de vapor: No Aplica.

Densidad relativa: 0.56 ± 0,1 g/cm³.

Densidad relativa del vapor (aire=1): No Aplica.

Características de las partículas: No Aplica.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad: Explosivo.

Estabilidad Química: El producto es estable a las condiciones ambientales normales de almacenamiento y manipuleo recomendadas. Riesgo de explosión por energía, impacto, fuego u otras fuentes de ignición. Capacidad de detonación, descomposición explosiva o reacción explosiva, pero requiere de una fuerte fuente de iniciación o debe calentarse en confinamiento.

Posibilidad de Reacciones Peligrosas: Un incendio importante puede implicar un riesgo de explosión. Una detonación adyacente también puede involucrar un riesgo de explosión. Una explosión masiva se puede producirse debido a golpes, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. La explosión crea la proyección de esquirlas.

Condiciones que deben evitarse: No exponer a temperaturas elevadas, fuego, impactos, fricción, corriente eléctrica y descargas electrostáticas.

Materiales Incompatibles: Combustibles, fuentes de calor, cobre, zinc, aleaciones de cobre o zinc o polvo de aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: La detonación produce óxidos de nitrógeno, plomo y óxidos de carbono.

Sección 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda (DL50, CL50): Nitrato de Amonio (2217 mg/kg, >88.8 mg/l/4h).

Corrosión / Irritación: Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares graves/ irritación ocular: Los gases del producto pueden provocar irritación ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea: No hay información.

Mutagenicidad de células germinales: No hay información.

Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer.

Toxicidad para la reproducción: No hay información.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: No hay información.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración: No hay información.

Sección 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad: Evitar contacto con las vías fluviales y suelos.

Persistencia y Degradabilidad: Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Potencial de Bioacumulación: No hay información.

Movilidad en suelo: No hay información.

Otros efectos adversos: No hay información.


Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos recomendados y aprobados para disposición final segura: Todo desecho debe ser manejado en concordancia con las regulaciones nacionales. Pequeñas cantidades o explosivos deteriorados pueden destruirse mediante su inclusión en un barreno que contenga buen explosivo. Para grandes cantidades de explosivos dañados o deteriorados notificar a Famesa Explosivos S.A.C.

Métodos recomendados y aprobados para disponer eliminación de envases/embalajes contaminados: Proceder a su incineración controlada bajo estrictos procedimientos siguiendo las regulaciones nacionales.

Sección 14: Información relativa al transporte

Modalidad de transporte aplicado	Carretera	Marítimo	Aéreo
Reglamentación nacional e Internacional	SUCAMEC / Ley 28256	IMO / IMDG	IATA / DGR
Número ONU	0331	0331	0331

Designación oficial de transporte ONU	Explosivo para voladuras, tipo B	Explosivo para voladuras, tipo B	Prohibido
Clasificación relativa al transporte	1.5D	1.5D	Prohibido
Etiqueta			Prohibido
Grupo de embalaje/envase	II	II	Prohibido
Riesgos ambientales	No hay información	No hay información	No hay información
Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	No aplica	No aplica	No aplica

Sección 15: Información sobre la reglamentación

Regulaciones nacionales

- Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil – Perú (SUCAMEC)
- Ley N°28256: “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”

Regulaciones internacionales

- Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Naciones Unidas, 8va versión.
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), OMI, edición 2018.
- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas (DGR), IATA, Edición 62.

Sección 16: Otras Informaciones

Esta ficha de hoja de seguridad ha sido preparada por los profesionales de las áreas de Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Control de Calidad, Investigación y Desarrollo y el Médico Ocupacional de Famesa Explosivos.

Fecha de emisión: 25 de marzo de 2022

Revisión: Anual

Abreviaturas y acrónimos

DL50 – Dosis letal para el 50% de la población ensayada.
 CL50 – Concentración letal en 50% de la población ensayada.
 ONU - Organización de las Naciones Unidas.
 TWA - Time Weighted Average Concentration.
 CAS - Chemical Abstracts Service.
 OSHA – Occupational Safety and Health Administration.
 ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
 PEL - Permissible Exposure Limit.
 TLV - Threshold Limit Value.

Descargo de responsabilidad

Famesa Explosivos S.A.C., en adelante Famesa, ha elaborado la presente ficha de hoja de seguridad según nuestro amplio conocimiento a la fecha de emisión, en los peligros químicos para la salud, la seguridad del material y en orientación general sobre cómo manipular el material de forma segura en el lugar de trabajo. Dado que, Famesa no puede anticipar o controlar las condiciones de uso del producto; cada usuario debe, antes de su manipulación, evaluar y controlar los riesgos del mismo.

Si necesita una aclaración y/o más información, se deberán contactar con FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. a través de nuestro teléfono y/o correo indicado en la sección 1 del presente documento.